

D Spiralbohrer

überlang, DIN 1869 R2 Forte

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kern und spezieller Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet, für Stähle bis zu 1100 N/mm².





E Jobber drills

extra long series,
DIN 1869 R2 Forte

Range of application:

5% cobalt-alloyed high efficiency drills with reinforced web with special designed flute profile for better chip removal and deeper holes, suitable for steels up to 1100 N/mm².



FASENNITRIERT
NITRIDED LANDS
FASCETTE NITRURATE

Ø h8 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Code 211 Art.-Nr.	
3,00	190	130		00 211003001 00	1
3,50	210	145		00 211003501 00	1
4,00	220	150		00 211004001 00	1
4,50	235	160		00 211004501 00	1
5,00	245	170	113	00 211005001 00	1
5,50	260	180	120	00 211005501 00	1
6,00	260	180	120	00 211006001 00	1
6,50	275	190	127	00 211006501 00	1
7,00	290	200	133	00 211007001 00	1

Ausführung Doppelfase ≥ 5,00 mm / Double bevel design ≥ 5,00 mm / Esecuzione bifase ≥ 5,00 mm

I Punte elicoidali

serie extra lunga,
DIN 1869 L2 Forte

Impiego:

Punte 5% Co con nucleo rinforzato ed una particolare forma delle scanalature, adatte per lavorazioni con difficile scarico dei trucioli, fori profondi, materiali con R fino a 1100 N/mm².



FASENNITRIERT
NITRIDED LANDS
FASCETTE NITRURATE

Ø h8 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Code 211 Art.-Nr.	
7,50	290	200	133	00 211007501 00	1
8,00	305	210	140	00 211008001 00	1
8,50	305	210	140	00 211008501 00	1
9,00	320	220	147	00 211009001 00	1
9,50	320	220	147	00 211009501 00	1
10,00	340	235	157	00 211010001 00	1
11,00	365	250	167	00 211011001 00	1
12,00	375	260	173	00 211012001 00	1
13,00	375	260	173	00 211013001 00	1

D Spiralbohrer

überlang, DIN 1869 R3 Forte

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kern und spezieller Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet, für Stähle bis zu 1100 N/mm².




E Jobber drills

extra long series,
DIN 1869 R3 Forte

Range of application:

5% cobalt-alloyed high efficiency drills with reinforced web with special designed flute profile for better chip removal and deeper holes, suitable for steels up to 1100 N/mm².



I Punte elicoidali

serie extra lunga,
DIN 1869 L3 Forte

Impiego:

Punte 5% Co con nucleo rinforzato ed una particolare forma delle scanalature, adatte per lavorazioni con difficile scarico dei trucioli, fori profondi, materiali con R fino a 1100 N/mm².

